www.kelmetalli.com

Produzione Lattonerie e Coperture metalliche
Lamiere grecate - Coperture ad incastro e scandole
Tegole in acciaio - Pannelli coibentati per coperture e pareti
Rame - Acciai inox - Lamiere zincate e preverniciate
Zinco-titanio - Alluminio - Piombo - Ottone - Policarbonato
Canne fumarie certificate inox - refrattario - polipropilene

Scheda tecnica : LAMIERA ACCIAIO ZINCATO

Caratteristiche Tecniche:	
Denominazione secondo normativa	Fe P 02 G; DX51D + Z Fe P 03 G; DX52D + Z Fe P 05 G; DX53D + Z
Normativa di riferimento	UNI EN 10142
Natura del rivestimento	Zinco
Quantità del rivestimento	P 02 :140 g/m^2 P 03 :200 g/m^2 P 05 :140 g/m^2
Caratteristiche Meccaniche:	
Resistenza alla trazione	Da 270 a 500 MPa
Allungamento	22 % min.
Caratteristiche Dimensionali:	
Spessori Standard	Da 0.5 a 1.5 mm
Tolleranze dimensionali	UNI EN 10143
Larghezza Standard	1000 – 1250 – 1500 mm
Peso coil	Da Kg 100 a Kg 7000
Impiego:	
Edilizia industriale, civile e pannelli	

KELM s.r.l. Via San Maurizio 154 10073 Ciriè – To tel 011 9206483 fax 011 9208055 info@kelmetalli.com